



Model	Připojení ØD [inch]	Plocha síta [cm ²]	Maximální průtok [m ³ /h]	Proplachovací průtok [m ³ /h]	ØD1 [inch]	H [mm]	X [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg]
AF803NL	3	3220	50	30	10	545	450	1139	1386	2040	110
AF804NL	4	5780	80	30	10	545	900	1535	1782	2820	135
AF804NX	4	8410	100	30	10	545	900	1931	2178	3620	154
AF806NL	6	5780	150	30	12	580	900	1605	1851	2890	147
AF806NX	6	8410	160	30	10	555	900	2001	2247	3680	157
AF808NR	8	5780	250	30	12	579	900	1795	2041	3075	168
AF808NL	8	8410	300	30	12	579	900	2190	2437	3870	187
AF810R	10	8090	350	60	16	700	1100	1960	2405	3940	316
AF810NL	10	8410	400	60	14	595	900	2194	2437	3870	212
AF810X	10	11710	450	90	16	720	1100	2700	3145	5420	405
AF812R	12	11710	600	90	16	720	1100	2700	3145	5420	410
AF814R	14	12990	900	90	18	770	1270	2700	3145	5420	482
AF816R	16	12990	1100	90	18	770	1270	2700	3145	5420	500
AF816X	16	17020	1500	90	24	925	1270	2705	3150	5420	695

* Maximální průtok platí pro kvalitní vodu při jemnosti filtrace 120µm

** Proplachovací průtok platí pro minimální provozní tlak [2bary]